

Serbatoi pressurizzati

I serbatoi pressurizzati Graco sono ideati per svuotare fusti di prodotto immessi direttamente al loro interno. Idonei al trasferimento in pressione di fluidi a bassa e media viscosità, i serbatoi pressurizzati Graco sono ideati per essere versatili e durevoli. Costruiti completamente in acciaio inossidabile, sono disponibili in varie taglie e misure. I serbatoi pressurizzati sono certificati PED, TUV, ATEX.



Capacità disponibili	L	8 - 9,5 - 19 - 38 - 57
Materiali		Acciaio Inox, Alluminio
Pressione massima di esercizio	bar	1

Serbatoio pressurizzato B-Fluid

Questo serbatoio è pensato per stazioni che utilizzano lo stesso prodotto ma con una sola pompa a piatto premente per la pressurizzazione. Grazie a un semplice upgrade, la pompa può caricare diversi serbatoi senza la necessità di degasare successivamente. Questa soluzione consente il trasferimento in pressione senza l'aggiunta di aria, evitando la generazione di pressioni elevate che potrebbero danneggiare i materiali più delicati. La dotazione di sensori con doppia funzione è un valore aggiunto: non solo avverte la stazione quando il prodotto è in riserva o esaurito, ma durante il caricamento del prodotto si interfaccia con la pompa a piatto premente, fornendo informazioni in tempo reale sul suo stato.



Capacità	L	4
Pressione Max	bar	12
Viscosità Max		NLGI 2
Ingombro base	mm	250 x 250
Ingombro altezza	mm	600
Valvola di Sicurezza	bar	15
Innesti Rapidi (forniti separatamente)	pollici	3/4