

Centraline di controllo per dosaggio tempo/pressione

SD150S

- Facile da usare ed indicata per la dispensazione di punti precisi.
- Adatta per paste molto viscosi e abrasive ma anche per il dosaggio di liquidi.
- Display digitale per programmare in modo accurato le principali funzioni della centralina, come tempo di dosaggio, suck-back, pressione pilotaggio delle valvole a singolo effetto.
- Ottima per gestione di siringhe o cartucce e valvole di erogazione



SD250S/D

- Facile da usare ed indicata per la dispensazione di punti precisi.
- Adatta per paste molto viscosi e abrasive ma anche per il dosaggio di liquidi.
- Display digitale per programmare in modo accurato le principali funzioni della centralina, come tempo di dosaggio, suck-back pressione, pilotaggio valvole a singolo o a doppio effetto
- Ottima per gestione di siringhe o cartucce e valvole di erogazione



		SD150	SD250
Alimentazione	V	230±10%, 50-60 Hz	230±10%, 50-60 Hz
Assorbimento	W	5	5
Pressione max	bar	10	10
Regolazione Pressione	bar	0,1-7	0,1-7
Regolazione Tempo	s	0,005-99,99	0,001-9,99
Temperatura di Lavoro	°C	5-40	5-40
Modalità		Temporizzato/Manuale/Continuo	
START : Contatto N.O.		Software/Pedale/Pulsante	
Dimensione	mm	115x117x108	270x235x80
Peso	kg	1,5	4
Azionamento Incluso		Pedale	Pedale/Pulsante