

Sistema di dosaggio PRX a rapporto fisso

La soluzione PR-X di Graco è un sistema di misurazione, miscelazione ed erogazione per le applicazioni con sigillanti e adesivi bicomponente. Ideale per applicazioni che richiedono erogazione di precisione dei fluidi e tolleranze di rapporto strette, il sistema PR-X servoazionato fornisce un controllo superiore e ripetibilità nell'erogazione di cordoni, punti e altri schemi per garantire costantemente il rispetto delle specifiche.

Caratteristiche

- Il servodrive regola la velocità del motore, garantendo un'accuratezza e una ripetibilità del rapporto fino all'1%.
- Il percorso del fluido brevettato first-in-first-out (FIFO) impedisce ai materiali di bloccarsi e indurire all'interno della pompa.
- La costruzione resistente e la geometria del percorso del fluido contrastano l'usura causata dai materiali abrasivi, prolungando la durata del servizio.
- I modelli ad alta usura resistono a materiali d'interfaccia termica (TIM), altri riempitivi e diverse viscosità.



Range di portata	cc/sec	0,01÷10
Range volume di dosaggio	cc	0,1÷50
Ripetibilità dosaggio		±1%
Pressione di esercizio massima del fluido	bar	84
Range viscosità fluido	cps	10.000÷1.000.000